

HNZYT-IV-BG/HJ-02/D/1



五



811



Figure 1. The effect of the number of trials on the mean number of correct responses for the 100 trials condition. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all conditions. Error bars represent the standard error of the mean.

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	35%
35-44	25%
45-54	15%
55-64	10%
65-74	5%
75-84	2%
85+	1%

电子信箱: hnzytest@126.com

服务热线: 400-1699-691

公司网址: www.zyjcjy.com

地址: 郑州高新区锦艺城 1 期 3 号楼 3 单元 3101 室 邮编: 450008 电话: 0371-86666666



声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章。

一、在报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章的情况下，本报告无效。

一、在报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章的情况下，本报告无效。

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023 年 6 月 25 日
检测类别	废气		

3、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测	检测	检测标准(方法)名称
分析方	原子荧光光谱法	《固定污染源废气 监测方法》(第四版) 国家环境保
检测期间	AFS-8520	法》(2003 年)
元素的检测	由感耦合等离子体	空气(和废气)颗粒物中铅
		空 由感耦合等
	ICAP-200	空气和废气 颗粒物
元素检测	由感耦合等离子体	定 由感耦合等
离子体发射光谱法	发射光谱法	

检 测 报 告

检测项目: 土壤(含)重金属、农药、兽药残留检测

检测地点: 浙江省宁波市江北区

检测日期: 2023年08月29日

		5.90×10 ⁴	5.95	ND			ND
前+后		平均值		ND			0.1
40%	5.85×10 ⁴	5.8	ND				
	5.93×10 ⁴	5.5	ND			/	/
	5.87×10 ⁴	4.67	ND			/	/
	5.85×10 ⁴	5.8	ND			/	/
砷	5.93×10 ⁴	5.5	ND			/	/
	5.85×10 ⁴	4.7	ND			/	/
	6.01×10 ⁴	5.8	ND			/	/
	5.95×10 ⁴	5.6	ND			/	/
焚烧	5.97×10 ⁴	4.8	ND			/	/
	6.01×10 ⁴	5.7	ND			/	/
	5.95×10 ⁴	5.7	ND			/	/
	5.97×10 ⁴	4.8	ND			/	/
		6.01×10 ⁴	5.7	ND			/
		5.95×10 ⁴	5.7	ND			/

检测 报 告

附表: 烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	温度 (°C)	湿度 (%)
焚烧炉废气排放口		6.11×10 ⁴	5.5	140.5	28.98
		5.97×10 ⁴	4.9	139.8	28.97
	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅	6.01×10 ⁴	5.7	139.1	29.87
		5.95×10 ⁴	5.6	139.7	29.34
		5.97×10 ⁴	4.8	141.0	29.09
	铈	5.95×10 ⁴	6.0	139.8	30.11
焚烧炉废气排放口		6.02×10 ⁴	5.4	140.5	29.34
		5.97×10 ⁴	5.5	140.5	29.81
	砷、锡	5.59×10 ⁴	5.5	140.5	29.41
焚烧炉废气排放口		5.81×10 ⁴	4.7	141.5	29.50
		5.97×10 ⁴	5.5	140.5	29.81

