



221601000129
有效期2028年3月20日

TEST REPORT

报告编号: TMA002-100

检测类型: 委托检测

委托单位: 洛阳永和新能源材料有限公司

项目名称: 洛阳市永和新能源材料有限公司生产部

检测地址: 洛阳市永和新能源材料有限公司生产部

检测日期: 2024

检测地点: 洛阳市永和新能源材料有限公司生产部




Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses.

九、主要参考文献目录：《机械加工工艺学》、《金属材料热处理》、《金属切削机床设计》、《机械制造技术基础》等。

图例 前业增产时播种，宜早刈收并放牧牛羊的牧草区

Abstract

检 测 报 告

一、基本信息

Figure 1. Sensitivity analysis of the effect of the 2009 H1N1 pandemic on the incidence of influenza A (H3N2) in the United States.

The figure displays the results of a sensitivity analysis. The top panel shows the incidence rate of influenza A (H3N2) in the United States, with a bar chart for the incidence rate and a line graph for the incidence rate over time. The bottom panel shows the incidence rate by age group, with a scatter plot and a table of the incidence rate by age group.

Table 1. Incidence rate by age group.

Age group	Incidence rate
0-4	0.0000
5-9	0.0000
10-14	0.0000
15-19	0.0000
20-24	0.0000
25-29	0.0000
30-34	0.0000
35-39	0.0000
40-44	0.0000
45-49	0.0000
50-54	0.0000
55-59	0.0000
60-64	0.0000
65-69	0.0000
70-74	0.0000
75-79	0.0000
80-84	0.0000
85-89	0.0000
90-94	0.0000
95-99	0.0000

- 1、所使用的检测方法均现行有效；
- 2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；
- 3、所涉及的检测人员均经培训考核合格并持证上岗；
- 4、检测场所的检测场所和环境均符合相关标准的要求；

应用	分析物	标准方法 (含年号)	仪器名称、型号	检测限
废水	pH	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 11467-2020	PHM3-860Y HJN200000-HJ-300	—
	总磷	水质 总磷的测定 钼钼蓝法 GB 11901-89	Chem Discovery 7000 CF314 HJN200000-HJ-160	—
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 8466-2006	紫外可见分光光度计 PS11010 HJN200000-HJ-150	0.02mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 GB 11914-2005	—	mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 GB 11891-2002	紫外分光光度计 PS11010 HJN200000-HJ-160	0.02mg/L

检 测 报 告

续上表

序号	检测项目	检测标准	检测结果	限值要求	单位
		动植物油类	0.52	1.00	mg/L
			0.54		mg/L
			0.52		mg/L
			0.19		

说明: 本报告中检测项目、检测标准、检测结果、限值要求、单位、备注等项, 均按照《水质 石油类、动植物油脂类》(GB 16488-1996) 标准执行。

备注:

报告结束

